


## KBR/F Radialventilatoren

### Leistungsstarke Entrauchungsventilatoren für raue Arbeitsbedingungen im Brandfall

- Kontinuierliche Mediumtemperatur bis zu 200°C
- Entrauchung 400°C/2h (F400)
- Akustische und thermische Isolierung 50 mm
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch ausschwenkbare Inspektionstür

[Online Katalog öffnen](#)



#### Leistungsstarker Rauchabzug

Die Entrauchungsanlagen KBR/F werden im Brandfall zur Absaugung von Rauchgasen und auch unter normalen Arbeitsbedingungen bei Temperaturen bis zu 200°C kontinuierlich eingesetzt.

#### Strapazierfähiges Design

Das KBR-Gehäuse ist aus doppelwandigem verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 50 mm Mineralwolle isoliert.

#### Leistung

**Hochleistungslaufrad mit modernster Technologie.**

### Zertifizierungen



BSI Kitemark

## Funktionsumfang

### Konstruktion

Das KBR/F-Gehäuse ist aus doppelwandigen verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 50 mm Mineralwolle isoliert.

Der Ventilator ist über Steckverbinder vom Gehäuse isoliert und im Grundrahmen sind Schwingungsdämpfer verbaut.

Standardmäßig befindet sich der Motor außerhalb des Luftstroms.

Die KBR/F-Ventilatoren haben eine ausschwenkbare Tür für einfache Inspektion und Wartung.

Geprüft nach EN 12101-3. CE-Zertifizierung nach EN 12101-3 ;2002-06 durch TÜV Süd.

### Laufrad

Die KBR/F-Ventilatoren verwenden ein **rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad**. Diese sind aus verzinktem Stahl gefertigt, dynamisch **ausgewuchtet** und mit einem entsprechenden **IEC-Motor** mit Wirkungsgrad **IE3 oder EC-Motor** gekoppelt.

### Motor

Hochtemperaturmotoren für die Temperaturklasse F400 (400°C/120 min).

### Motorschutz

Die Motoren haben **einen integrierten** Wärmeschutz mit manueller (elektrischer) Rückstellung, **Thermistor PTC** zum Anschluss an eine Motorschutzeinrichtung.

### Steuerung

Die Motoren können über einen **Frequenzumrichter** gesteuert werden.

### Einbau


Die Ventilatoren können **im Innenbereich** oder mit **speziellem Zubehör** auch **im Freien** verwendet werden. Dank des montierten **Grundrahmens** kann **der Ventilator auf dem Boden** stehen.

## Technische Daten

Nenndaten		
Nennspannung	400	V
Frequenz	50	Hz
Phasen	3~	
Leistungsaufnahme	2.138	W
Eingangsleistung kW	2,138	kW
Anlaufstrom	30,9	A
Strom	3,57	A
Drehzahl	2.928	rpm
Volumenstrom	max. 5.904	m³/h
Max. Fördermitteltemperatur für 120 min.	400	°C
Max. Fördermitteltemperatur	max. 200	°C
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	200	°C
Schalldaten		
Schalldruckpegel in 10m (Freifeld)	45	dB(A)
Schalldruckpegel in 4m (Freifeld)	53	dB(A)
Schutzklasse / Klassifizierung		
Schutzart, Motor	IP55	
Isolationsklasse	F	
Abmessungen und Gewichte		
Kanalabmessungen, rund, Einlass	355	mm
Gewicht	79,2	kg
Sonstiges		
Motortyp	AC	

Leistung

Leistungskurve




Betriebspunkt Daten

gewünschte Luftmenge	2.953 m³/h
benötigter statischer Druck	1.444 Pa
Betriebspunkt - Luftmenge	2.953 m³/h
gelieferter statischer Druck	1.444 Pa
Luftdichte	1,204 kg/m³
Leistung	2.067,3 W
Ventilatorsteuerung Drehzahl	2.929 1/min
Strom	3,48 A
SFP	2,520 kW/m³/s
Steuerspannung	400,0 V
Versorgungsspannung	400 V


Schallleistungspegel		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Einlass	dB(A)	49	61	67	76	75	71	65	57	80
Austritt	dB(A)	50	62	68	77	76	73	67	58	81

## Abmessungen



KBR	A	B	C	D	E	F	$\varnothing G$	H	J	K	L	M
355	206,7	655	372	451	770	125	355	273	331	70	770	55

## Anschlussplan



- 1 3 x 230V D Schaltung
  - 2 3 x 400V Y Schaltung
  - 3 PTC / TK
- Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen

## Zubehör

- ASF 355/KB Flex. Verb.-stutzen (2719)
- Frequenzumrichter FXDM5AM 5A (31387)
- LRK-AXC 355(F) Rückschlagklap. (8317)
- RSA 355/355 (F) Schalldämpfer (311349)
- RSA 355/710 (F) Schalldämpfer (311351)
- WSD-KBR-2 Wetterschutzdach (2729)
- ALS-KBR Ablaufstutzen (2727)
- REV-5POL/05-7,5kW B/G (264805)
- EVH 355 AXC Elast. Verbindung (8365)
- Kaltleiterauslösegerät U-EK230 (30199)
- REV-5POL/05-7,5kW R/Y (33979)
- RSA 355/532 (F) Schalldämpfer (311350)
- UGF 355 Übergangsfansch (305494)
- REV-5POL/07-EMV-7,5kW R/Y (34549)
- WBK 315/355 Wandkonsole (2721)
- REV-5POL/07-EMV-7,5kW B/G (281744)

## Dokumente

- Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung\_005
- CPR\_719672\_GERMAN\_LANGUAGE\_VERSION.PDF
- EU-Konformitätserklärung\_de\_003.pdf
- Leistungserklärung\_KBR(F)\_DE\_008.PDF